

Bild-Detail:

ⓓ Straßenbahn (zweigleisig)
Regelspur 1.435 m

Normal- Großraum-
maß straßenb. maß straßenb.

<p>I. auf besonderen Bahnkörper</p> <p>Wagenbreite 2.20 m 2.50 m</p> <p>Schutzstreifen bzw. Haltein- seln beiderseits je 1.55 m 1.55 m</p> <p>Sicherheitsabstand zwischen den Wagenprofilen 1.00 m 0.70 m</p> <p>Gleismittenabstand 3.20 m 3.20 m</p> <p>Gesamtbreit des Bahnkörpers ohne Mittelmast 8.50 m 8.80 m</p> <p>mit Mittelmast 8.90 m 9.20 m</p>		
<p>II. im Straßenpflaster</p> <p>Wagenbreite 2.20 m 2.50 m</p> <p>Schutzstreifen beiderseits je 0.50 m 0.50 m</p> <p>Sicherheitabstand zwischen den Wagenprofilen 0.80 m 0.50 m</p> <p>Gleismittenabstand 3.00 m 3.00 m</p> <p>Lichtraumbreite 6.20 m 6.50 m</p>		

**Radicke
1952**

**Grundmaße für die Querschnitts-
gestaltung innerstädtischer Straßen**

**DBA
3**