

Ressourcen zum Thema OAI-PMH

Links

- [Implementing OAI-PMH](#)
Konkrete Implementationsanleitung mit Beispielen
- [OAI-PMH-Validator](#)
- [Specification for an OAI Static Repository and an OAI Static Repository Gateway](#)
- [The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting](#)
- [Uni Stuttgart, ComputerSciences \(OAI-Provider\)](#)
- [OAI -> HTML Stylesheet](#)
- [Library Of Congress Standards](#)
- [VRA Core](#)
 - [Schemas](#)
- [ISO639X Sprachcodes](#)
- [DDB Data delivery page](#)
- [LIDO Specs](#)
- [Erlangen CRM / OWL](#)

In Quellen zu implementieren

- **deleted records**
Günstig wäre eine Implementation dieses Features, um harvesting-unfälle zu vermeiden. Dazu muss für jeden gelöschten Satz ein reponse-objekt mit dem Löschdatum generierbar sein.
- **Datum / ältestes Datum**
- **Welche Standards sollen bedient werden?**
 - DC (simple or unqualified Dublin Core)
 - QDC (qualified Dublin Core)
 - MARC (MACHine-Readable Cataloging)
 - EAD (Encoded Archival Description)
 - METS (Metadata Encoding & Transmission Standard)
 - MODS (Metadata Object Description Schema)
 - TEI (Text Encoding Initiative) Independent Headers

Zu klärende Dinge

- Einheitliche Vorgaben für Object-Identifier und Namespace
([Guidelines](#))